

### TOILETTE DE 4,8 L PRIOLO FloWise® de 381 mm (15 po) de HAUTEUR

- Toilette avec compteur de chasse d'eau et sortie arrière, fixée au sol
- Porcelaine vitrifiée
- Respecte la norme HET (haut rendement)
- Haut rendement et faible consommation (4,8 lpc/1,07 gpc)
- Fonctionne également à 3,8 lpc/0,8 gpc) et 6 lpc/1,3 gpc) avec une double chasse d'eau bien installée.
- La surface Everclean® empêche la prolifération des odeurs et des taches causant les bactéries et la moisissure à la surface.
- Siphon de 54mm (2 1/8 po) entièrement émaillé
- Cuvette allongée
- Hauteur de jante de 381mm (15 po)
- Canal de condensation
- Jet à action siphonnante direct et puissant
- Raccord d'entrée de 38mm (1 1/2 po)
- 4 chapeaux de boulon
- Chasse d'eau vérifiée à 100% en usine (Compteur de chasse d'eau et siège illustrés non compris)

- 3690 001** Cuvette allongée Universal seulement, raccord supérieur
- 3691 001** Cuvette allongée Universal seulement, raccord supérieur avec jante à fentes pour retenir le bassin (blanc seulement)

#### Pièces :

- 047007-0070A** Raccord d'entrée (compris avec la cuvette)
- 481310-100.xxx** Chapeaux de boulon avec dispositifs de retenue (compris avec la cuvette)

#### Dimensions nominales :

752 x 356 x 381mm  
(29 5/8 po x 14 po x 15 po)

Installation fixe seulement, moins le siège et le compteur de chasse d'eau

Pression de fonctionnement recommandée : entre 25 lb/po<sup>2</sup> au moment de tirer la chasse d'eau et 80 lb/po<sup>2</sup> statique.

#### Certifications de conformité –

#### Respecte ou dépasse les normes suivantes :

- ASME A112.19.2-2008/CSH B45.1-08 pour installations fixes en porcelaine vitrifiée

**EVERCLEAN**  
Surface



HET Toilette à haut rendement (1,07 gpc/4,8 lpc)



**REMARQUE :** Renseignements sur la robinetterie brute indiqués au verso de cette page.

#### À préciser :

- Couleur :  Blanc  Os  Lin
- Siège :
  - American Standard n° 5901 110 Devant ouvert solide sans couvercle, avec surface EverClean®
  - American Standard n° 5905 110 Devant ouvert très solide sans couvercle, avec surface EverClean®
- Autre siège :
- Compteur de chasse d'eau :
  - American Standard Selectronic™ n° 6065 121.002 Alimentation c.c. (raccord supérieur)
  - American Standard Selectronic™ n° 6065 221.007 Alimentation c.c. (raccord arrière)
  - American Standard Selectronic™ n° 6067 221.007 Alimentation c.a. (raccord arrière)
  - American Standard Selectronic™ n° 6068 221.007 Alimentation multiple c.a. (raccord arrière)
- Autre compteur de chasse d'eau

