

**NUMÉRO DE MODÈLE :**

**1662828 Ensemble de système de douche thermostatique haut de gamme Times Square**

Comprend :

- Robinet brut thermostatique avec inverseur à deux voies intégré R522
- Ensemble de garniture pour robinet thermostatique à deux poignées Times Square T184740
- Pomme de douche Rain carrée 8 po (203 mm) 1660689
- Bras de douche à angle droit à installation murale 18 po (457 mm) 1660118
- Rail de douche Spectra+ 30 po (762 mm) 1660730
- Coude en laiton rond 8888068
- Tuyau de douche en métal de 59 po (1499 mm) 8888035
- Douchette Spectra+ 9035154

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

**Ensemble de système de douche complet**

**DOUCHE FIXE**

Débit : 2,5 gpm/9,5 l/min

**DOUCHETTE**

**Légère et ergonomique :** Pour une prise optimale, même avec les mains mouillées et pleines de savon.

**Plusieurs modes de pulvérisation :** Permet à l'utilisateur de choisir le mode de pulvérisation le mieux adapté à ses besoins.

Débit : 2,5 gpm/9,5 l/min





**GLISSIÈRE**

**Réglage facile de la hauteur :** Permet de placer la douche personnelle à n'importe quelle hauteur sur la barre.





**FINI OFFERT :**

Chrome poli.

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

| N° de modèle  | Description  | Finis offerts    |
|---|--|------------------|
|  <p><b>R522</b></p>    | <p><b>ROBINET BRUT THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES AVEC INVERSEUR À DEUX VOIES INTÉGRÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La poignée du haut contrôle la marche-l'arrêt, le débit et l'inverseur</li> <li>• Passe à <b>2 fonctions discrètes</b></li> <li>• Entrées/sorties NPT de 1/2 po (13 mm)</li> <li>• 6,5 gpm/24,6 l/min à 40 psi</li> <li>• Tous les robinets Ceratherm<sup>MC</sup> sont contrôlés par un thermostat pour maintenir une température de douche constante, même en cas de changement de la pression d'alimentation en eau ou de la température</li> <li>• Température réglable</li> <li>• Le dispositif de sécurité anti-brûlure est réglé à un maximum de 112 °F (44 °C), avec des arrêts intermédiaires pour s'adapter aux conditions locales</li> <li>• Conforme à la norme ASSE 1016-Type T</li> </ul> |                  |
|  <p><b>T184740</b></p> | <p><b>ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES TIMES SQUARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque de finition murale métallique</li> <li>• Poignées métalliques</li> </ul>  | .002 Chrome poli |
|  <p><b>1660689</b></p> | <p><b>POMME DE DOUCHE RAIN CARRÉE 8 po (203 mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomme de douche facile à nettoyer</li> <li>• Profil fin et moderne</li> <li>• Fabriqué en plastique, avec une face en chrome</li> <li>• Débit maximal de 2,0 gpm/7,6 l/min</li> </ul>   | .002 Chrome poli |
|  <p><b>1660118</b></p> | <p><b>BRAS DE DOUCHE À ANGLE DROIT À INSTALLATION MURALE 18 po (457 mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabriqué en laiton</li> <li>• Plaque de finition ronde 2-1/4 po (57 mm)</li> <li>• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)</li> </ul>   | .002 Chrome poli |

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

| N° de modèle   | Description   | Finis offerts    |
|--|---|------------------|
|  <b>1660730</b>   | <b>GLISSIÈRE RONDE SPECTRA+ 30 po (762 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support coulissant réglable pour douches personnelles</li> </ul>  | .002 Chrome poli |
|  <b>8888068</b>   | <b>ALIMENTATION MURALE RONDE EN LAITON</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filetage femelle NPT 1/2 po (13 mm)</li> <li>• Filetage mâle du tuyau NPSM 1/2 po (13 mm)</li> <li>• Comprend un clapet anti-retour</li> </ul>  | .002 Chrome poli |
|  <b>8888035</b>  | <b>TUYAU DE DOUCHE EN MÉTAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur de 59 po (1499 mm)</li> </ul>   | .002 Chrome poli |
|  <b>9035154</b> | <b>SPECTRA+ HANDHELD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surface de pulvérisation 5 po (127 mm) facile à nettoyer</li> <li>• 4 modes : Ruissellement, Sensible, Jet et Powerwash</li> <li>• Dispositif de contrôle du débit à compensation de pression</li> <li>• Comprend un clapet anti-retour</li> <li>• Débit maximal : 2,5 gpm/9,5 l/min</li> </ul> | .002 Chrome poli |

**CODES ET NORMES**

Respecter les exigences de la réglementation locale lors de l'installation

**ASME A112.18.1**  
**IAPMO (cUPC)**

| Numéro de produit | Description   | Finis offerts |
|-------------------|---|---------------|
|                   |   | Chrome poli   |
|                   |   | 002           |
| 1662828           | Ensemble de système de douche thermostatique haut de gamme Times Square |               |