

NUMÉRO DE MODÈLE :

❑ **1662829 Ensemble haut de gamme de système de douche thermostatique Townsend**

Comprend :

- Robinet brut thermostatique avec inverseur à deux voies intégré R522
- Ensemble de garniture pour robinet thermostatique à deux poignées Townsend T353740
- Pomme de douche Rain carrée 8 po (203 mm) 1660689
- Bras de douche à angle droit à installation murale 18 po (457 mm) 1660119
- Rail de douche Spectra+ 30 po (762 mm) 1660730
- Coude en laiton rond 8888068
- Tuyau de douche en métal de 59 po (1499 mm) 8888035
- Douchette Spectra+ 9035154

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Ensemble de système de douche complet

DOUCHE FIXE

Débit : 2,5 gpm/9,5 l/min

DOUCHETTE

Légère et ergonomique : Pour une prise optimale, même avec les mains mouillées et pleines de savon.

Plusieurs modes de pulvérisation : Permet à l'utilisateur de choisir le mode de pulvérisation le mieux adapté à ses besoins.

Débit : 2,5 gpm/9,5 l/min





GLISSIÈRE

Réglage facile de la hauteur : Permet de placer la douchette à n'importe quelle hauteur sur la barre.





FINI OFFERT :

Chrome poli.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

N° de modèle	Description	Finis offerts
 R522	ROBINET BRUT THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES AVEC INVERSEUR À DEUX VOIES INTÉGRÉ <ul style="list-style-type: none"> • La poignée du haut contrôle la marche-l'arrêt, le débit et l'inverseur • Passe à 2 fonctions discrètes • Entrées/sorties NPT de 1/2 po (13 mm) • 6,5 gpm/24,6 l/min à 40 psi • Tous les robinets Ceratherm^{MC} sont contrôlés par un thermostat pour maintenir une température de douche constante, même en cas de changement de la pression d'alimentation en eau ou de la température • Température réglable • Le dispositif de sécurité anti-brûlure est réglé à un maximum de 112 °F (44 °C), avec des arrêts intermédiaires pour s'adapter aux conditions locales • Conforme à la norme ASSE 1016-Type T 	
 T353740	ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES TOWNSEND <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de finition murale métallique • Poignées métalliques 	.002 Chrome poli
 1660689	POMME DE DOUCHE RAIN CARRÉE 8 po (203 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche facile à nettoyer • Profil fin et moderne • Fabriqué en plastique, avec une face en chrome • Débit maximal de 2,0 gpm/7,6 l/min 	.002 Chrome poli
 1660119	BRAS DE DOUCHE À ANGLE DROIT À INSTALLATION MURALE 18 po (457 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en laiton • Plaque de finition 2-1/2 po (64 mm) • Filetage NPT 1/2 po (13 mm) 	.002 Chrome poli

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

N° de modèle	Description	Finis offerts
 1660730	GLISSIÈRE RONDE SPECTRA+ 30 po (762 mm) • Support coulissant réglable pour douches personnelles	.002 Chrome poli
 8888068	ALIMENTATION MURALE RONDE EN LAITON • Filetage femelle NPT 1/2 po (13 mm) • Filetage mâle du tuyau NPSM 1/2 po (13 mm) • Comprend un clapet anti-retour	.002 Chrome poli
 8888035	TUYAU DE DOUCHE EN MÉTAL • Longueur : 59 po (1499 mm)	.002 Chrome poli
 9035154	SPECTRA+ HANDHELD • Surface de pulvérisation 5 po (127 mm) facile à nettoyer • 4 modes : Ruissellement, Sensible, Jet et Powerwash • Dispositif de contrôle du débit à compensation de pression • Comprend un clapet anti-retour • Débit maximal : 2,5 gpm/9,5 l/min	.002 Chrome poli

CODES ET NORMES

Respecter les exigences de la réglementation locale lors de l'installation

ASME A112.18.1
IAPMO (cUPC)

Numéro de produit	Description	Finis offerts
		Chrome poli
		002
1662829	Ensemble haut de gamme de système de douche thermostatique Townsend	