

Siège SpaLet^{MD} Advanced Clean^{MD} 3.0 avec télécommande

8018A60GRC-020 - Siège allongé

- Deux jets d'eau indépendants permettant un nettoyage indépendant à l'avant et à l'arrière.
- Le système de double jet d'eau est autonettoyant. Chaque buse est rincée à l'eau avant et après chaque utilisation.
- Le chauffage instantané fournit de l'eau chaude de façon illimitée sur demande.
- Le séchoir à air chaud comporte trois réglages de la température (faible, moyenne, élevée : de 104 °F à 131 °F).
- La fonction de chauffage du siège comprend cinq réglages : trois pré-réglages et deux réglages personnalisés. Le réglage d'une température confortable s'effectue facilement.
- La fonction de massage alterne entre jet fort et doux, créant un effet vibrant qui détend l'utilisateur. Jet arrière uniquement.
- Buse à cinq positions pour personnaliser votre expérience de nettoyage.
- Le désodorisant automatique utilise du charbon pour éliminer les odeurs dans la cuvette. L'appareil se met en marche lorsque l'utilisateur s'assied sur le siège et se poursuit pendant cinq secondes une fois que l'utilisateur s'est relevé.
- La technologie Air Shield désodorise l'air dans la cuvette.
- Couvercle et siège à fermeture lente.
- Un bouton permet à l'utilisateur de détacher facilement le siège pour un nettoyage pratique des endroits difficiles à atteindre.
- Modèle fin de 104 mm compatible avec la plupart des cuvettes allongées.
- Prévaporisation pour maintenir la propreté de la cuvette.
- Siège uniforme pour un nettoyage pratique.
- Fonction d'économie d'énergie à l'aide d'une seule touche (8 heures).
- Télécommande assortie comprise.
- Poids du siège : 9,48 lb. (4,3 kg).

Dimensions nominales :

16-1/4 po x 21-5/16 po x 4-1/16 po
(413 mm x 541 mm x 104 mm)

Pièces de rechange :

- **760287-401.0070A** Trousse de montage
- **760351-200.0070A** Rebord de bidet



VOIR AU VERSO POUR LES RACCORDEMENTS ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

À préciser :

- Couleur : 020 Blanc

Certifications de conformité – respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.4.2/CSA B45.16
- Appareils d'hygiène personnelle et de soins de santé – UL 1431
- Appareils motorisés (foyer et commercial) - CSA C22.2 No 68-14
- Mise à jour No 3
- Household Cooking and Liquid-Heating Appliances - CSA C22.2 No. 64-14

Certifications :

- IAPMO(cUPC)
- État du Massachusetts

Conformité au code :

- UPC
- IPC
- NSPC
- NPC Canada

Source de puissance nominale : 120 V.C.A. à 60 Hz

Consommation de puissance nominale : 1 300 W

Longueur du câble : 39 po (990 mm)

Étanchéité : IPX4



Buse double



Buse autonettoyante



Chauffage instantané



Siège chauffant

