

BAIGNOIRE À PORTE C30520D.709-PC  
DE LA GAMME D'ENTRÉE



*American Standard*

La baignoire à porte à enduit gélifié 30 po x 52 po d'American Standard reproduit l'expérience de plus grands modèles tout en s'intégrant dans de plus petits espaces et en consommant moins d'eau. L'extension incluse permet d'adapter cette baignoire aux espaces standards. Le seuil d'accès bas de la porte standard profilée s'ouvrant vers l'extérieur facilite l'entrée et la sortie.

La baignoire 709 de la gamme d'entrée, entièrement dotée des tout derniers équipements de sécurité et de confort, offre les thérapies les plus avancées et est assortie d'une garantie à vie pour le joint de porte, d'une garantie de 10 ans pour la coque de la baignoire et d'une garantie de 5 ans pour tous les autres composants.

### Massage à remous



Le système de massage à remous aux jets d'eau stimulants et relaxants comporte un dispositif chauffant en ligne et une fonction de massage exclusif des jambes. Les 6 jets d'eau différents vous permettent de personnaliser les thérapies de massage des muscles du dos et des jambes. Le spa à remous est associé à toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde pour vous faire profiter des avantages d'un bain thérapeutique optimisé.

### Système combiné



Il combine toutes les fonctionnalités des systèmes de baignoire profonde, de massage à remous et de spa à air pour un bain thérapeutique incomparable. Le système de spa à air assure un massage corporel doux et enveloppant par l'intermédiaire d'un souffleur chauffant à vitesse unique qui libère des milliers de bulles d'air dans l'eau à l'aide de 21 injecteurs d'air différents. Le cycle de nettoyage automatique permet d'assurer l'efficacité et la propreté du système. Le spa à air est associé à toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde pour vous faire profiter des avantages d'un bain thérapeutique optimisé.

### Système Quick Drain<sup>MD</sup>



Gagnez du temps grâce à cette innovation brevetée qui ne requiert aucune tuyauterie supplémentaire. Une fois activée, elle évacue rapidement l'eau de la baignoire, vous permettant ainsi d'ouvrir la porte et de sortir en toute sécurité. Inclus dans tous les systèmes.

# BAIGNOIRE À PORTE 30 PO X 52 PO C3052OD.709-PC DE LA GAMME D'ENTRÉE

## Baignoire profonde C3052OD.709.SXX-PC

- Ensemble d'extension de baignoire pour s'adapter aux espaces de 60 po
- Disponible en blanc et avec configuration de porte/renvoi à gauche ou à droite
- Système de porte étanche s'ouvrant vers l'extérieur avec joint de porte garanti à vie
- Siège intégré à hauteur de chaise
- Garniture, bonde à câble et trop-plein en chrome poli
- Barre d'appui intégrée et sol de baignoire texturé
- Système d'évacuation rapide de l'eau Quick Drain<sup>MD</sup> breveté
- Robinet de baignoire à remplissage rapide et douchette de qualité supérieure
- Transfert par assise partielle



## Système de massage à remous C3052OD.709.WXX-PC Doté de toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde, plus :

- Dispositif chauffant en ligne pour le bain à remous
- 6 jets de massage à débit variable
- Fonction de massage exclusif des jambes

## Système combiné C3052OD.709-PC

### Combine toutes les fonctionnalités des systèmes de baignoire profonde et de massage à remous pour un bain thérapeutique incomparable, plus :

- 21 injecteurs d'air au sol et au niveau du siège
- Souffleur chauffant à vitesse unique
- Cycle de nettoyage automatique



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE À PORTE C3052OD.709.XXX-PC

DIMENSIONS DE L'INSTALLATION	52 po x 30 po x 40 po (1320 mm x 762 mm x 1016 mm)
POIDS À VIDE	155 lb (70 kg)
POIDS, REMPLIE D'EAU	781 lb (354 kg)
GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	75 gal (284 l)
CHARGE AU PLANCHER (SURFACE PROJÉTÉE)	73 lb/pi <sup>2</sup> (356 kg/m <sup>2</sup> )
VOL. (EN PI <sup>3</sup> )	36,1

### À préciser - Requis :

- Configuration du renvoi : gauche (G) ou droite (D)
- Couleur : blanc (B)

### Accessoires en option :

- Glissière pour douchette : 9HSB
- Barre d'appui de 24 pouces : 9GB-24
- Repose-nuque : 9NR



Soulage les douleurs, facile d'utilisation

**Remarques :** Le dispositif chauffant du système de bain à remous est conçu pour maintenir la température de l'eau durant son utilisation. Il ne vise pas à chauffer l'eau froide jusqu'à la température souhaitée. La baignoire repose sur une structure de support dotée de cinq pieds ajustables. Aucun support supplémentaire n'est nécessaire. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions fournies avec la baignoire. Renforcez le sous-plancher de manière appropriée pour toutes les structures de support.

**Nos produits sont conformes aux codes suivants :** Uniform Plumbing Code<sup>MD</sup> (UPC); Code national de la plomberie du Canada; International Plumbing Code<sup>MD</sup> (IPC)

**Nos produits sont conformes aux normes suivantes :** ASME A112.19.7, ASME A112.19.15; CSA B45, CSA B45.5; CSA C22.2 No. 218.2; UL-1795; ANSI Z124.1.2

**Nos produits sont certifiés :** c ETL us

**IMPORTANT :** Les dimensions des produits sont nominales, peuvent varier, et peuvent être changées ou annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de feuillets remplacés ou annulés.

American Standard