



GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À TROIS POIGNÉES **DXV MODULUS**^{MC}

- Profil mince de 1/8 po
- Plaque de finition en laiton forgé
- Poignées en laiton
- Matériel de montage dissimulé
- Robinet brut vendu séparément

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.18.1/
CSA B125.1

DESCRIPTION

Garniture pour robinet
thermostatique à trois poignées

NUMÉRO DE PRODUIT

D35120537.XXX

REQUIRED VALVE OPTIONS

Robinet thermostatique à trois
Valve with 2 Volume Controls

D35005532.191

Robinet thermostatique à trois
poignées avec inverseur à trois voies
(fonctions discrètes)

D35005533.191

Robinet thermostatique à trois
poignées avec inverseur à trois voies
(fonctions partagée)

D35005533S.191

FINIS PROPOSÉS

Chrome poli
Nickel brossé
Nickel platiné
Noir mat

CODE DE FINI


100
144
150
243



DIAGRAMME DE LA
ROBINETTERIE AU VERSO



GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À TROIS POIGNÉES **DXV MODULUS**^{MC}



IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.