

TOILETTE MONOPIÈCE ALLONGÉE COSSU^{MC}



D22015F101.415 - Manette de main gauche

CARATÉRISTIQUES

- Cuvette allongée
- Porcelaine vitrifiée
- Haute efficacité, 1,28 gpc/4,8 Lpc
- Passage du siphon dissimulé de 2 po entièrement vernissé
- Comprend un siège en Duroplast à fermeture lente au design assorti
- Cuvette à action de chasse par jet siphonique - 1000 MaP
- Nettoyage de la cuvette avec le rebord PowerWash®
- La surface EverClean® freine la croissance des bactéries qui causent taches et odeurs, ainsi que le développement de moisissures sur la surface
- Valve de chasse de 3 po avec clapet résistant aux produits chimiques
- Plomberie brute à 305 mm (12 po)
- Rebord à 419 mm (16-1/2 po) du sol pour faciliter l'accès
- Meilleure performance maximale (MaP) score de chasse de 1000 grammes

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES

717 x 366 x 782mm (28-1/2 po x 14-1/2 po x 30-3/4 po)

PLACE DE L'EAU

210 mm (8-1/4 po) de largeur
235 mm (9-1/4 po) de longueur
140 mm (5-1/2 po) la distance à la jante

COULEURS/FINIS

Blanc canevas (415)

COMPOSANTES

- 5025A15G.415** Siège de luxe télescopique contemporain
735192-400.415 Couvercle de réservoir
7381345-200.XXX0A Manette plaquée (composants en option)
Nickel satiné (2950A),
Nickel poli (0080A)

VOIR AU VERSO POUR LE
SCHÉMA D'INSTALLATION



Respecte les recommandations de la Loi américaine sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques. Se reporter aux codes locaux.

* Tests de performances maximales (MaP) effectués par IAPMO R et T Lab. Rapport MaP réalisé par Gauley Associates Ltd. et Koeller et Company.

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.19.2/CSA B45.

Cela comprend le rendement de la chasse, le diamètre du passe-boule, la garde d'eau et toutes les dimensions.

