

RAPID SL

SLX ET SYSTÈME DE RÉSERVOIR D'ÉVACUATION POUR UN MONTAGE DANS UN MUR (2 PO X 6 PO)



VOIR AU VERSO POUR LE SCHEMA D'INSTALLATION

D29011000.000

CARACTÉRISTIQUES

- Canaux doubles latéraux pour le raccordement à l'eau et prise de courant intégrée pour WC lavants et sièges de bidet
- Deux volumes de chasse d'eau - 3 L et 6 L (0,8 gpf et 1,6 gpf)
- Fonctionnement silencieux qui respecte les normes strictes européennes DIN
- Aucun outil requis pour l'installation du puits d'inspection, protection comprise pour la phase de construction pour une utilisation verticale
- Cadre autoportante en acier thermolaqué préassemblé avec des réglages rapides et verrouillables
- Conforme aux normes de l'ADA, réglage de la hauteur de la cuvette de 15 po à 19 po
- Valve de décharge pneumatique offrant 3 modes de fonctionnement : deux volumes de chasse d'eau, marche/arrêt ou rinçage simple
- Réservoir isolé minimisant la condensation
- Deux boulons de fixation compris, espace entre les vis de montage : 7 po - 9 po (180 - 230 mm)
- Comprend une valve d'angle intégrée et un raccord de tuyau flexible à emboîtement
- 1/2" water supply connection from right, back or top
- Ensemble de raccordement d'entrée et de sortie avec connexions fixes
- Système de gestion du débit compris
- Plaque de commande vendue séparément
- Certification TÜV pour la capacité de charge
- Hauteur d'installation de 44 po (1,13 m)
- Conforme à la norme CALGreen
- Conforme à la norme WaterSense^{MD} lorsqu'il est associé à une cuvette de toilette à haute efficacité de 0,8-1,28 gpc (3-4,8 lpc) à installation murale compatible certifiée WaterSense
- Petit arbre de révision inclus pour les petites plaques affleurantes.
- À utiliser avec des plaques affleurantes de 6 ¼ x 7 ¾ po (156 x 197 mm), veuillez commander l'arbre 66791000 (vendu séparément).

COULEURS/FINIS

Sans fini (000)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Respecte ou surpasse les spécifications ASSE 1002, CSA B45.15, CSA B125.12, ASME A112.6.2, ASME A112.19.5, ASME A112.1002, Approuvé par le Massachusetts Plumbing Board.



Respecte les recommandations de la Loi américaine sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques. Se reporter aux codes locaux.

