

30 295

ESSENCE

ROBINET DE CUISINE SEMI-PROFESSIONNEL À POIGNÉE UNIQUE 1,75 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- Hauteur du robinet 20 7/8 po
- Hauteur de l'aérateur 7 3/4 po
- Portée du robinet 9 7/16 po
- Double jet avec fonction alternée : passe du débit d'eau normal au jet sans couper l'eau.
- Rayon de pivotement à 360°
- GROHE EasyDock M : fixation intégrée et transparente de la pomme de douche
- Limiteur de température intégré
- Limiteur de débit réglable
- Poignée à levier unique
- Levier pivotant vers l'avant pour éviter toute interférence avec le dossier.
- Buse professionnelle en métal massif
- 1,75 gpm
- Conforme à la norme CALGreen



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- Speed Clean^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certifié CEC
- Certifié à faible teneur en plomb
- Conforme à la norme CALGreen
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- Conforme à la Loi sur la politique énergétique de 1992
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur la plomberie en plomb

CHOIX DE FINITIONS :

- 30295000** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 302952430** Noir mat
- 30295A00** Graphite dur
- 30295DC0** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 30295GN0** Cool Sunrise brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

30 295

ESSENCE

ROBINET DE CUISINE SEMI-
PROFESSIONNEL À POIGNÉE UNIQUE
1,75 GPM

*Pure Freude
an Wasser*



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	530 mm
Longueur du produit	289 mm
Largeur du produit	138 mm
Hauteur du bec	197 mm
Portée du bec	240 mm
Hauteur du raccord de la poignée	1.75 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

