

23 486

ESSENCE


ROBINET DE SALLE DE BAIN MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE TAILLE L 4,5 L/MIN (1,2 GPM)

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- QuickFix^{MD} Plus GROHE
- AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20 ° - 40 °
- Hauteur de 9 5/8 po
- Portée du bec de 5 po
- Hauteur de 8 5/16 po de la base à l'orifice du bec
- Disque à rotation procurant un rayon de pivotement du bec de 150 ° ou 360 °
- Construction robuste en laiton
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Limiteur de température réglable
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié à faible teneur en plomb
- Conforme à la norme CALGreen
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- Conforme à la Loi sur la politique énergétique de 1992
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur la plomberie en plomb

CHOIX DE FINITIONS :

- 2348600A** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 234862431** Noir mat
- 23486A0A** Graphite dur
- 23486ENA** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 23486GNA** Cool Sunrise brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

23 486

ESSENCE

ROBINET DE SALLE DE BAIN
MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE
TAILLE L 4,5 L/MIN (1,2 GPM)

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	9-5/8 po
Longueur du produit	6-5/8 po
Largeur du produit	3-15/16 po
Hauteur du bec	8-5/16 po
Portée du bec	5 po
Hauteur du raccord de l'opignée	2-5/8 po
GPM (Min)-GPM (Max)	1.2 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

