

23 592

## ESSENCE

ROBINET DE SALLE DE BAINS  
MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE DE  
PETITE TAILLE, 4,5 L/MIN (1,2 GPM)

Pure Freude  
an Wasser



### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- SilkMove<sup>MD</sup> GROHE
- Fini StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- QuickFix<sup>MD</sup> Plus GROHE
- AquaGuide GROHE, aérateur à angles  
20 ° - 40 °
- Hauteur de (ouvert) 8 3/16 po
- Portée du bec de 4 9/16 po
- Hauteur de 4 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm  
(23 1/2 po)
- Limiteur de température réglable
- Conforme à CalGreen/CEC
- 4,5 L/min (1,2gpm) (WaterSense)



### CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE QuickFix<sup>MD</sup>

### CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié à faible teneur en plomb
- Conforme à la norme CALGreen
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- Conforme à la Loi sur la politique énergétique de 1992
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur la plomberie en plomb

### CHOIX DE FINITIONS :

- 2359200A** Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- 235922431** Noir mat
- 23592A0A** Graphite dur
- 23592ENA** Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>
- 23592GNA** Cool Sunrise brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

#### É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

#### Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF **LIXIL**

23 592

# ESSENCE

Pure Freude  
an Wasser



## ROBINET DE SALLE DE BAINS MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE DE PETITE TAILLE, 4,5 L/MIN (1,2 GPM)

### DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	6-7/8 po
Longueur du produit	6-3/16 po
Largeur du produit	1-7/8 po
Hauteur du bec	4 po
Portée du bec	4-9/16 po
Hauteur du raccord de l'opignée	6-7/8 po
GPM (Min)-GPM (Max)	1.2 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

