

29 137

## GROHTHERM<sup>MD</sup> SMARTCONTROL

### GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE AVEC MODULE DE COMMANDE

Pure Freude  
an Wasser



#### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE SmartControl<sup>MD</sup> : appuyez pour mettre en marche et arrêter, tournez pour régler le volume d'EcoJoy<sup>MC</sup> à Full Flow, symboles interchangeables.
- Cartouche GROHE TurboStat<sup>MD</sup> compacte 3/4 po avec thermoélément en cire
- Bouton de sécurité GROHE SafeStop avec commande manuelle à 38 °C/100 °F
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 46 °C/115 °F
- Plusieurs sorties peuvent être utilisées simultanément
- Rosace murale de 6 1/4 po en métal avec GROHE QuickFix<sup>MD</sup>
- Plaque murale de 3/8 po à profil fin
- La plaque murale est réglable en angle jusqu'à 6°.
- Limiteur de débit en option pour la conformité CALGreen (Remarque : ne peut pas être utilisé pour les systèmes de douche avec bec de baignoire).
- Clapet anti-retour intégré avec filtre à particules
- Comprend des icônes pour personnaliser les boutons poussoirs : douchette, pomme de douche et baignoire.
- Comprend des arrêts de service.
- Débit maximal : 7,7 gpm (29 L/min) à 3 bars (43,5 psi)
- Nécessite la boîte d'encastrement Grohtherm<sup>MD</sup> Rapido<sup>MD</sup> SmartBox (35 601) (vendue séparément).



#### CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE TurboStat<sup>MD</sup>
- GROHE QuickFix<sup>MD</sup>
- GROHE SmartControl<sup>MD</sup>
- GROHE SafeStopPlus

#### CERTIFICATIONS:

- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

#### CHOIX DE FINITIONS :

- 29137000** Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- 291372430** Noir mat
- 29137A00** Graphite dur
- 29137EN0** Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>
- 29137GN0** Cool Sunrise brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

#### É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

#### Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF **LIXIL**

29 137

## GROHTHERM<sup>MD</sup> SMARTCONTROL

Pure Freude  
an Wasser



GARNITURE DE VALVE  
THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE  
AVEC MODULE DE COMMANDE

### DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	158 mm
Longueur du produit	43 mm
Largeur du produit	158 mm

