

24 107

GROHTHERM^{MD}

GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE AVEC MODULE DE CONTRÔLE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- Cartouche compacte GROHE TurboStat^{MD} avec thermoélément en cire
- Contrôle thermostatique de la température avec bouton de sécurité GROHE SafeStop à 38 °C/100 °F
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 46 °C/115 °F
- Contrôle du volume avec valve d'arrêt à disque céramique à 120°
- Plaque de recouvrement mural de 6 ¼ po en métal avec GROHE QuickFix^{MD} (vis de montage dissimulées).
- Angle de la garniture métallique réglable jusqu'à 6°
- La poignée supérieure comprend une commande de volume intégrée et une fonction Marche/Arrêt.
- Poignées conformes aux normes ADA
- Comprend des butées de service.
- 7,1 gpm à 45 psi
- Nécessite la boîte d'encastrement GROHE Rapido^{MD} SmartBox (35 601 000) (vendue séparément).



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD}
- GROHE TurboStat^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- N/A
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS :

- 24107000** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 241072430** Noir mat
- 24107EN0** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

24 107

GROHTHERM^{MD}

*Pure Freude
an Wasser*



GARNITURE DE VALVE
THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE
AVEC MODULE DE CONTRÔLE

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 158 mm

Longueur du produit 43 mm

Largeur du produit 158 mm

