

14 469

EUROCUBE^{MD}

GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC CARTOUCHE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- Poignée en métal
- Plaque de finition en métal avec GROHE QuickFix^{MD}
- Comprend une cartouche à pression équilibrée avec technologie double céramique
- 5,2 gpm (orifice inférieur) et 3,0 gpm (orifice supérieur) à 45psi (19 L/min)
- Nécessite l'obturateur-régulateur GrohSafe^{MC} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 114), (35 115), ou (35 116) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

CHOIX DE FINITIONS :

- 14469000  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 144692430  Noir mat
- 14469A00  Graphite dur
- 14469EN0  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 14469GN0  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

14 469

EUROCUBE^{MD}

*Pure Freude
an Wasser*



GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC CARTOUCHE

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 167 mm

Longueur du produit 57 mm

Largeur du produit 159 mm

