

24 110

GROHTHERM^{MD}

GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE, FONCTION SIMPLE À 2 POIGNÉES AVEC MODULE DE COMMANDE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- Cartouche compacte GROHE TurboStat^{MD} avec thermoélément en cire
- Contrôle thermostatique de la température avec GROHE SafeStop de GROHE à 100°F/38°C
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 115° F/46° C
- Contrôle du volume avec soupape d'arrêt à disque céramique, 120°
- Plaque de finition murale de 6 1/4 po avec GROHE QuickFix^{MD} (vis de montage dissimulées)
- Angle de la garniture métallique réglable jusqu'à 6 po
- La poignée supérieure comprend un contrôle de volume volume et marche/arrêt intégrés
- Poignées à levier conformes aux normes ADA
- Comprend des butées de service
- 7,1 gpm à 45psi
- Nécessite GROHE Rapido^{MD} SmartBox (35 601 000) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD}
- GROHE TurboStat^{MD}

CERTIFICATIONS:

- ADA
- Approuvé par le Massachusetts Plumbing Board
- N/A
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS :

- 24110000** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 241102430** Noir mat
- 24110A00** Graphite dur
- 24110EN0** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 24110GN0** Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

24 110

GROHTHERM^{MD}

*Pure Freude
an Wasser*



GARNITURE DE ROBINET
THERMOSTATIQUE, FONCTION SIMPLE
À 2 POIGNÉES AVEC MODULE DE
COMMANDE

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	6-1/4 in
Longueur du produit	1-11/16 in
Largeur du produit	6-1/4 in

