

23 671

EUROCUBE^{MD}

ROBINET MONOTROU À POIGNÉE
SIMPLE, POUR VASQUE, MONTAGE SUR
COMPTOIR, 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Installation GROHE QuickFix^{MD}
- Hauteur du robinet de 13 7/16 po
- Portée du bec de 7 1/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 9 13/16 po
- Corps en laiton massif
- Poignée à boucle simple
- Tuyaux flexibles de 15 3/16 po en nylon tressé
- Conforme aux normes CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)
- Drain d'évacuation du lavabo (28 754) vendu séparément
- Drain d'évacuation du lavabo (65 818) vendu séparément
- Bonde à grille (28 951) vendue séparément



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

- 23671000** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 236712430** Noir mat
- 23671A00** Graphite dur
- 23671EN0** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 23671GN0** Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

23 671

EUROCUBE^{MD}

ROBINET MONOTROU À POIGNÉE
SIMPLE, POUR VASQUE, MONTAGE SUR
COMPTOIR, 1,2 GPM

*Pure Freude
an Wasser*



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	340 mm
Longueur du produit	225 mm
Largeur du produit	55 mm
Hauteur du bec	250 mm
Portée du bec	180 mm
Hauteur de la poignée	312 mm
GPM (Min)-GPM (Max)	1,2 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

