

23 825

**LINEARE<sup>MC</sup>**

ROBINET DE SALLE DE BAIN  
MONOTROU, LARGE POIGNÉE, 1,2 GPM

Pure Freude  
an Wasser



### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>
- Installation GROHE QuickFix<sup>MD</sup> Plus
- Aérateur réglable GROHE AquaGuide 20° à 40°
- Hauteur du robinet de 9 15/16 po
- Portée du bec de 4 7/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 9 1/8 po
- Levier en métal
- Bec pivotant avec mousseur et butée d'arrêt
- Tuyaux flexibles de 23 1/2 po en nylon tressé
- Conforme aux normes CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)



### CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>
- GROHE QuickFix<sup>MD</sup>

### CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié à faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Loi sur la politique énergétique de 1992
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

### CHOIX DE FINITIONS :

- 2382500A** Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- 23825A0A** Graphite dur
- 23825ENA** Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>
- 23825GNA** Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF **LIXIL**

23 825

LINEARE<sup>MC</sup>

ROBINET DE SALLE DE BAIN  
MONOTROU, LARGE POIGNÉE, 1,2 GPM

Pure Freude  
an Wasser



**DONNÉES TECHNIQUES :**

Hauteur du produit	9-15/16 in
Longueur du produit	6-1/4 in
Largeur du produit	4-1/2 in
Hauteur du bec	9-1/8 in
Portée du bec	4-7/16 in
GPM (Min)-GPM (Max)	1,2 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

