

26 994

UNIVERSAL


TUYAU DE DOUCHE SANS TORSION EN MÉTAL DE 59 PO

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Longueur de 59 po
- Tuyau en métal
- Résistance à la traction 500 N
- Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars (14,5 psi)
- Résistance à la chaleur : 165 °F
- Résistance au pliage AntiFold
- Filetage femelle 1/2 po NPT
- Cône de rotation pour un fonctionnement sans torsion
- Bande de silicone empêchant la douchette de tourner lorsqu'elle est en position de jet corporel.



CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

CHOIX DE FINITIONS :

269942430  Noir mat

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

26 994

UNIVERSAL

TUYAU DE DOUCHE SANS TORSION EN
MÉTAL DE 59 PO

*Pure Freude
an Wasser*



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	23 mm
Longueur du produit	1,500 mm
Largeur du produit	23 mm

