

29 141

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE, FONCTION DOUBLE AVEC MODULE DE COMMANDE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SmartControl^{MD} : pousser pour mettre en marche et éteindre, tourner pour régler le volume d'EcoJoy^{MC} à plein débit, symboles interchangeables
- Cartouche compacte GROHE TurboStat^{MD} de 3/4 po avec thermoélément en cire
- Contrôle thermostatique de la température avec GROHE SafeStop de GROHE à 100 °F/38 °C
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 115 °F/46 °C
- Plusieurs sorties peuvent être utilisées simultanément
- Plaque de finition murale de 6 1/4 po en métal avec GROHE QuickFix^{MD} (vis de montage dissimulées)
- Plaque à profil mince de 3/8 po
- Angle de la garniture métallique réglable jusqu'à 6°
- Réducteur de débit en option pour la conformité CALGreen inclus (Note : Ne peut être utilisé pour les systèmes de douche qui comprennent un bec de baignoire.)
- Clapet anti-retour intégré avec filtre à impuretés
- Comprend des icônes pour personnaliser les boutons-poussoirs : Douchette, pomme de douche et remplissage de baignoire
- Comprend des arrêts de service
- Débit maximum : 7,7 gpm (29 L/min) à 3 bars (43,5 psi)
- Nécessite Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox (35 601) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE TurboStat^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD}
- GROHE SmartControl^{MD}
- GROHE SafeStopPlus

CERTIFICATIONS:

- Approuvé par le Massachusetts Plumbing Board
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS :

- 29141000** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 291412430** Noir mat
- 29141A00** Graphite dur
- 29141EN0** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 29141GN0** Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

29 141

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

Pure Freude
an Wasser



GARNITURE DE ROBINET
THERMOSTATIQUE, FONCTION DOUBLE
AVEC MODULE DE COMMANDE

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	6-1/4 in
Longueur du produit	1-11/16 in
Largeur du produit	6-1/4 in

