

29 330

LINEARE^{MC}

GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE AVEC CARTOUCHE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- Poignée en métal
- Plaque de finition en métal avec GROHE QuickFix^{MD}
- Comprend une cartouche à pression équilibrée avec technologie double céramique
- 5,2 gpm (orifice inférieur) et 3,0 gpm (orifice supérieur) à 45psi (19 L/min)
- Nécessite le robinet d'encastrement GrohSafeMC 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 114), (35 115), ou (35 116) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES

-  GROHE StarLight^{MD}
-  GROHE SilkMove^{MD}
-  GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

CHOIX DE FINITIONS :

- 29330000**  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 293302430**  Noir mat
- 29330A00**  Graphite dur
- 29330EN0**  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 29330GN0**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

29 330

LINEARE^{MC}

*Pure Freude
an Wasser*



GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILBRÉE AVEC CARTOUCHE

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 173 mm

Longueur du produit 60 mm

Largeur du produit 158 mm

