## 35 117

## GROHSAFE<sup>MC</sup> 3.0

## OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC INVERSEUR INTÉGRÉ



#### **SPÉCIFICATIONS STANDARDS:**

- Dos plat pour une installation solide et rapide
- Bouchon de rinçage préinstallé avec anneau de fixation pour accélérer les tests et le rinçage des conduites
- Bouchon de rinçage/capuchon d'essai convertible pour s'adapter aux installations à un ou plusieurs robinets
- Entrées et sorties alignées pour éliminer les erreurs de erreurs de tuyauterie et d'installation dues à des profondeurs d'encastrement différentes
- Conversion 2 voies/3 voies qui simplifie les spécifications et l'installation
- Fabriqué en laiton DZR, cet obturateur régulateur résiste à la corrosion et peut être installé dans des zones avec des conditions d'eau difficiles



#### **CARACTÉRISTIQUES**



#### **CERTIFICATIONS:**

- Approuvé par le Masachusetts Plumbing Board
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1ASME A112.1016

## 35117000

Pas de finition

**CHOIX DE FINITIONS:** 

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U

Tél.: 1.630.582.7711 Fax: 1.630.582.7722 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

#### Canada

Tél.: 1.888.644.7643 Fax: 1.905.366.2071 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.



# 35 117

# GROHSAFE<sup>MC</sup> 3.0

# Pure Freude an Wasser GROHE

# OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC INVERSEUR INTÉGRÉ

### **DONNÉES TECHNIQUES:**

Hauteur du produit 177 mm

Longueur du produit 95 mm

Largeur du produit 123 mm

