

23 869

DEFINED^{MC}

ROBINET MONOTROU POUR VASQUE,
À POIGNÉE SIMPLE MONTÉ SUR LE
TABLIER, 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Hauteur du robinet de 12 1/4 po
- Portée du bec de 6 15/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 9 11/16 po
- Corps en laiton massif
- Flexibles en nylon tressé
- Conformité CALGreen
- 1,2 gpm (WaterSense)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE StarLight^{MD}



GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

23869000  Chrome StarLight^{MD} GROHE

238692430  Noir mat

23869EN0  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

23 869

DEFINED^{MC}

ROBINET MONOTROU POUR VASQUE,
À POIGNÉE SIMPLE MONTÉ SUR LE
TABLIER, 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	12.207 po
Longueur du produit	8.086 po
Largeur du produit	1.927 po
Hauteur du bec	9-11/16 po
Portée du bec	6-59/64 po
Portée de la poignée	12.228 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 gal (US)/min
Nbre de trous requis pour le robinet	1

