

# 30 377

## DEFINED<sup>MC</sup>

### ROBINET DE CUISINE RÉTRACTABLE À POIGNÉE SIMPLE ET DOUBLE JET 1,75 GPM

Pure Freude  
an Wasser



#### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- Double douchette rétractable avec fonction de basculement : permet de passer du débit d'eau normal à la douchette sans arrêter l'eau.
- Hauteur du robinet de 15 9/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 8 7/8 po
- Portée du robinet 8 11/16 po
- Système anti-tartre SpeedClean<sup>MD</sup>
- Levier de rotation vers l'avant - ne heurte pas le dossier
- Rayon de pivotement à 360°
- Corps en laiton massif
- Tuyaux connecteurs flexibles
- Débit à 1,75 gpm
- Conformité CALGreen



#### CARACTÉRISTIQUES

- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- Speed Clean<sup>MD</sup>

#### CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

#### CHOIX DE FINITIONS :

- 30377000** Chrome StarLight<sup>MC</sup> GROHE
- 303772430** Noir mat
- 30377DC0** SuperSteel InfinityFinish<sup>MC</sup>

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

#### É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

#### Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF LIXIL

30 377

**DEFINED<sup>MC</sup>**

ROBINET DE CUISINE RÉTRACTABLE À  
POIGNÉE SIMPLE ET DOUBLE JET  
1,75 GPM

Pure Freude  
an Wasser



**DONNÉES TECHNIQUES :**

Hauteur du produit	14-9/16 po
Largeur du produit	5-1/16 po
Hauteur du bec	8-7/8 po
Portée du bec	8-11/16 po
Débit minimal - Débit maximal	1.75 gal (US)/min

