

14 468

CONCETTO^{MC}

GARNITURE POUR ROBINET À PRESSION ÉQUILBRÉE AVEC CARTOUCHE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- Poignée en métal
- Garniture de plaque en métal avec GROHE QuickFix^{MD}
- Comprend une cartouche d'équilibrage de la pression avec technologie à double céramique
- 5,2 gpm (bas) et 3,0 gpm (haut) à 45 psi (19 L/min)
- Nécessite le robinet brut GrohSafe MC 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 114), (35 115) ou (35 116) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

CHOIX DE FINITIONS :

14468000  Chrome StarLight^{MD} GROHE

144682431  Noir mat

14468EN0  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

14468GN0  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

14 468

CONCETTO^{MC}

GARNITURE POUR ROBINET À PRESSION
ÉQUILBRÉE AVEC CARTOUCHE

*Pure Freude
an Wasser*



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 171 mm

Longueur du produit 78 mm

Largeur du produit 158 mm

