

31 518

CONCETTO^{MC}

ROBINET DE BAR À POIGNÉE SIMPLE
1,5 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- Hauteur du robinet de 11 7/8 po
- Hauteur de l'aérateur de 8 1/16 po
- Portée du robinet 6 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Corps en laiton massif
- Flexibles en nylon tressé
- Pivotement au choix : 90° ou 360°
- Guide d'installation
- Limiteur réglable du débit
- 1,5 gpm



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE SilkMove^{MD}



Speed Clean^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

31518000  Chrome StarLight^{MD} GROHE

315182430  Noir mat

31518DC0  SuperSteel InfinityFinish^{MC}

31518GN0  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

31 518

CONCETTO^{MC}

ROBINET DE BAR À POIGNÉE SIMPLE
1,5 GPM

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	301 mm
Longueur du produit	190 mm
Largeur du produit	142 mm
Hauteur du bec	205 mm
Portée du bec	153 mm
Hauteur de la poignée	55 mm
Débit minimal - Débit maximal	1.5 gal (US)/min
Nbre de trous requis pour le robinet	1

