

32 138

## CONCETTO<sup>MC</sup>

GRAND ROBINET MONOTROU À  
POIGNÉE SIMPLE POUR SALLE DE BAIN  
1,2 GPM

Pure Freude  
an Wasser



### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>
- Installation GROHE QuickFix<sup>MD</sup>
- Hauteur du robinet de 11 7/8 po
- Portée du bec de 6 po
- Hauteur de l'aérateur de 8 1/16 po
- Flexibles en nylon tressé de 23 1/2 po
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)



### CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight<sup>MD</sup>



GROHE SilkMove<sup>MD</sup>



GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>



GROHE QuickFix<sup>MD</sup>



GROHE Zero

### CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

### CHOIX DE FINITIONS :

- 32138002**  Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- 321382431**  Noir mat
- 32138EN2**  Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>
- 32138GN2**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

#### É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

#### Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF **LIXIL**

32 138

**CONCETTO<sup>MC</sup>**

GRAND ROBINET MONOTROU À  
POIGNÉE SIMPLE POUR SALLE DE BAIN  
1,2 GPM

Pure Freude  
an Wasser



**DONNÉES TECHNIQUES :**

Hauteur du produit	11-13/16 po
Longueur du produit	7-7/16 po
Largeur du produit	4-5/8 po
Hauteur du bec	7-15/16 po
Portée du bec	6 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 gal (US)/min
Nbre de trous requis pour le robinet	1

