

34 270

CONCETTO^{MC}

PETIT ROBINET MONOTROU À POIGNÉE SIMPLE POUR SALLE DE BAIN 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Installation GROHE QuickFix^{MD}
- Hauteur du robinet de 7 5/16 po (lorsqu'utilisé)
- Portée du bec de 3 15/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 2 9/16 po
- Corps en laiton massif
- Poignée simple à levier
- Flexibles en nylon tressé de 23 1/2 po
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)
- Désinfection thermique jusqu'à 82°C (180°F)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE EcoJoy^{MC}







GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

- 3427000A**  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 342702431**  Noir mat
- 34270ENA**  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 34270GNA**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

34 270

CONCETTO^{MC}

PETIT ROBINET MONOTROU À POIGNÉE
SIMPLE POUR SALLE DE BAIN 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Hauteur du produit | 6-1/8 po |
| Longueur du produit | 5-3/8 po |
| Largeur du produit | 1-13/16 po |
| Hauteur du bec | 2-9/16 po |
| Portée du bec | 3-15/16 po |
| Hauteur de la poignée | 6-1/8 po |
| Débit minimal - Débit maximal | 1.2 gal (US)/min |
| Nbre de trous requis pour le robinet | 1 |

