

29 178

ALLURE NEW

GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE À 2 POIGNÉES À FONCTION DOUBLE



GROHE SPA

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- Cartouche compacte avec thermo élément en cire GROHE TurboStat^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD} (vis de montage dissimulées)
- Contrôle thermostatique de la température avec bouton de sécurité GROHE SafeStop à 100°F/38°C
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 115°F/46°C
- Commande de débit avec vanne d'arrêt à disque céramique, 120°
- Garniture métallique à angle réglable jusqu'à 6°
- Nécessite le corps d'encastrement GROHE Rapido^{MD} SmartBox (35 601) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE TurboStat^{MD}



GROHE QuickFix^{MD}



GROHE SafeStopPlus

CERTIFICATIONS:

- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS :

29178001  Chrome StarLight^{MD} GROHE

291782431  Noir mat

29178EN1  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

29178GN1  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722

Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071

Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

29 178

ALLURE NEW

GARNITURE DE ROBINET
THERMOSTATIQUE À 2 POIGNÉES
À FONCTION DOUBLE



GROHE SPA

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 2-3/4 po

Largeur du produit 1-11/16 po

