

24 351

ATRIO^{MD}

ROBINET MOYEN, MONOTROU, À POIGNÉE SIMPLE, 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Hauteur du robinet de 9 3/16 po
- Portée du bec pivotant 4 15/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 6 7/16 po
- Flexibles en nylon tressé
- Conformité CALGreen
- 1,2 gpm (WaterSense)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE StarLight^{MD}






GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

- 24351000**  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 243512430**  Noir mat
- 24351EN0**  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 24351GN0**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

24 351

ATRIO^{MD}

ROBINET MOYEN, MONOTROU, À
POIGNÉE SIMPLE, 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	9-3/16 po
Longueur du produit	5-15/16 po
Largeur du produit	5-1/2 po
Hauteur du bec	6-7/16 po
Portée du bec	4-15/16 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 gpm
Nbre de trous requis pour le robinet	1

