

24 360

ATRIO^{MD}

ROBINET THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE, 2 POIGNÉES, AVEC MODULE DE COMMANDE

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- Cartouche compacte avec thermo élément en cire GROHE TurboStat^{MD}
- Contrôle thermostatique de la température avec bouton de sécurité GROHE SafeStop à 100°F/38°C
- Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 115°F/46°C
- Commande de débit avec vanne d'arrêt à disque céramique, 120°
- Plaque de garniture murale en métal de 6 1/4 po avec GROHE QuickFix^{MD} (vis de montage dissimulées)
- Garniture métallique à angle réglable jusqu'à 6°
- La poignée supérieure comprend une commande de volume intégrée et un bouton marche/arrêt.
- Poignées à levier en métal conformes à l'ADA
- Comprend les butées d'arrêt de service
- 7,1 gpm à 45 psi
- Nécessite le corps d'encastrement GROHE Rapido^{MD} SmartBox (35 601) (vendu séparément)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE TurboStat^{MD}



GROHE SafeStopPlus



GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:

- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS :

- 24360000**  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 243602430**  Noir mat
- 24360EN0**  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 24360GN0**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

24 360

ATRIO^{MD}

ROBINET THERMOSTATIQUE À
FONCTION SIMPLE, 2 POIGNÉES, AVEC
MODULE DE COMMANDE

*Pure Freude
an Wasser*



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 176 mm

Longueur du produit 43 mm

Largeur du produit 158 mm

