24 352

ATRIO^{MD} NEW



ROBINET MONOTROU POUR VASQUE, À POIGNÉE SIMPLE, 1,2 GPM

SPÉCIFICATIONS STANDARDS:

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Hauteur du robinet 16 5/8 po
- Portée du bec pivotant 7 1/16 po
- Hauteur de l'aérateur 12 13/16 po
- · Tuyaux flexibles en nylon tressé
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight[™]

GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS:

24352000

Chrome StarLight™ GROHE

24352EN0

Nickel brossé InfinityFinish^{™C}

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél.: 1.630.582.7711 Fax: 1.630.582.7722 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada

Tél.: 1.888.644.7643 Fax: 1.905.366.2071 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.



24 352

ATRIO^{MD} NEW



ROBINET MONOTROU POUR VASQUE, À POIGNÉE SIMPLE, 1,2 GPM

DONNÉES TECHNIQUES:

Hauteur du produit 16-5/8 po

Longueur du produit 8-1/16 po

Largeur du produit 5-1/2 po

Hauteur du bec 12-13/16 po

Portée du bec 7-1/16 po

Débit minimal - Débit maximal 1.2 GPM

Nbre de trous requis pour le

robinet

