

21 146

ATRIO^{MD} NEW

GRAND ROBINET MONOTROU À DEUX POIGNÉES POUR SALLE DE BAIN, 1,2 GPM



GROHE SPA

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Hauteur du robinet 11 7/8 po
- Portée du robinet 6 9/16 po
- Hauteur de l'aérateur 7 15/16 po
- Corps en laiton massif
- Tuyaux flexibles en nylon tressé
- Sans les poignées – commander (14 215) ou (14 216) (vendues séparément)
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)



CARACTÉRISTIQUES

-  GROHE SilkMove^{MD}
-  GROHE StarLight^{MD}
-  GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

- 21146000  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 21146ENO  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.
Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada
Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

21 146

ATRIO^{MD} NEW



GROHE SPA

GRAND ROBINET MONOTROU À DEUX POIGNÉES POUR SALLE DE BAIN, 1,2 GPM

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	11-3/8 po
Longueur du produit	7-1/8 po
Largeur du produit	5-7/8 po
Hauteur du bec	7-5/8 po
Portée du bec	6 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 GPM
Nbre de trous requis pour le robinet	1

