

21 161

## ATRIO<sup>MD</sup> NEW

ROBINET MONOTROU POUR  
VASQUE, À DEUX POIGNÉES, À  
MONTAGE SUR PLAN, 1,2 GPM



GROHE SPA

### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove<sup>MD</sup>
- GROHE StarLight<sup>MD</sup>
- GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>
- Hauteur du robinet 16 9/16 po
- Portée du robinet 6 9/16 po
- Hauteur de l'aérateur 7 1/16 po
- Corps en laiton massif
- Sans les poignées – commander (14 215) ou (14 216) (vendues séparément)
- Tuyaux flexibles en nylon tressé
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)



### CARACTÉRISTIQUES



GROHE SilkMove<sup>MD</sup>



GROHE StarLight<sup>MD</sup>



GROHE EcoJoy<sup>MC</sup>

### CERTIFICATIONS:



- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

### CHOIX DE FINITIONS :

21161000



Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE

21161EN0



Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

#### É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

#### Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

PART OF **LIXIL**

21 161

# ATRIO<sup>MD</sup> NEW



GROHE SPA

ROBINET MONOTROU POUR  
VASQUE, À DEUX POIGNÉES, À  
MONTAGE SUR PLAN, 1,2 GPM

## DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	16-1/2 po
Largeur du produit	5-7/8 po
Hauteur du bec	12-3/4 po
Portée du bec	6 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 GPM

