

21 148

ATRIO^{MD} NEW

ROBINET MOYEN MONOTROU À
DEUX POIGNÉES POUR SALLE DE
BAIN, 1,2 GPM



GROHE SPA

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove®
- GROHE StarLight®
- GROHE EcoJoy™
- 9 3/16" Faucet height
- 4 15/16" Spout reach
- 6 7/16" Aerator height
- Solid brass body
- Nylon braided flex hoses
- Less handles – order (14 215) or (14 216) (sold separately)
- CALGreen/CEC compliant
- 1.2gpm (WaterSense)



CARACTÉRISTIQUES



-  GROHE SilkMove^{MD}
-  GROHE StarLight^{MD}
-  GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- WaterSense
- CEC Certified
- Low Lead Certified
- CALGreen Compliant
- Massachusetts Plumbing Board Approved
- Energy Policy Act of 1992
- NSF 372
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Complies with lead plumbing laws

CHOIX DE FINITIONS :

- 21148000  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 21148ENO  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.
Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada
Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

21 148

ATRIO^{MD} NEW



GROHE SPA

ROBINET MOYEN MONOTROU À DEUX POIGNÉES POUR SALLE DE BAIN, 1,2 GPM

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	5-9/16 po
Longueur du produit	5-3/4 po
Largeur du produit	5-7/8 po
Hauteur du bec	3-11/16 po
Portée du bec	4-5/8 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 GPM
Nbre de trous requis pour le robinet	1

