

10 308 1

RAINSHOWER^{MC}

ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

Pure Freude
an Wasser



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- GROHE StarLight^{MD}
- Garniture de robinet thermostatique GrohTherm^{MD} SmartControl^{MD} à fonction double (29 141)
- GROHE SmartControl^{MD} : pousser pour MARCHE/ARRÊT, tourner pour régler le volume de EcoJoy^{MC} à plein débit, symboles interchangeables
- Cartouche compacte GROHE TurboStat^{MD} 3/4 po avec élément thermique en cire
- Bouton de sécurité GROHE SafeStop avec commande manuelle à 38 °C/100 °F
- Plusieurs sorties peuvent fonctionner simultanément
- GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox (35 601)
- Pomme de douche Rainshower^{MC} 310 Mono 12 po (310 mm) (26 570) - Type de jet : PureRain - Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Bras de douche carré Rainshower^{MC} 15 po (371 mm) (26 632)
- Barre de douche coulissante/douchette Euphoria Cube^{MD} + 24 po carré (610 mm) (26 632) - Type de jet : normal - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord mural Euphoria Cube^{MD} (26 634) avec filetage NPT de 1/2 po



PARTICULARITÉS DU PRODUIT :

-  GROHE StarLight^{MD}
-  GROHE EcoJoy^{MC}
-  GROHE TurboStat^{MD}

CERTIFICATIONS:

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

FINIS DISPONIBLES :

1030810000  Chrome StarLight^{MD} GROHE

REMARQUE : Veuillez installer ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé dans le respect des exigences particulières de ces réglementations.

Tél : 1-888-644-7643 Fax : 1-905-366-2071

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits. Pour obtenir la fiche technique la plus récente, rendez-vous sur le site www.grohe.ca.

02-22-2024

UNE SOCIÉTÉ DE **LIXIL**

