

10 306 6

RAINSHOWER^{MC}

Pure Freude
an Wasser



ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE À 2 POIGNÉES À FONCTION DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- GROHE StarLight^{MD}
- Garniture pour robinet thermostatique GrohTherm^{MD} à 2 poignées à fonction double (24 133)
- Cartouche compacte GROHE TurboStat^{MD} 3/4 po avec élément thermique en cire
- Bouton de sécurité GROHE SafeStop avec commande manuelle à 38 °C/100 °F
- GROHE AquaDimmer (poignée supérieure) avec arrêt intégré et inverseur à 2 voies (2 fonctions discrètes)
- GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox (35 601)
- Pomme de douche Rainshower^{MC} 310 Mono 12 po (310 mm) (26 569) - Type de jet : PureRain - Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Bras de douche Rainshower^{MC} 15 po (381 mm) (28 540)
- Barre de douche coulissante Rainshower^{MC} 24 po (610 mm) (26 602)
- Douchette Rainshower^{MC} SmartActive (26 545) - Types de jet : Pluie, Jet, ActiveMassage - Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Tuyau de douche en métal 1500 (59 po) (26 994)
- Raccord mural Rainshower^{MC} (26 635) avec filetage NPT de 1/2 po



PARTICULARITÉS DU PRODUIT :



CERTIFICATIONS:



- Certifié CEC
- Conformité CALGreen
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

FINIS DISPONIBLES :

1030660000  Chrome StarLight^{MD} GROHE

1030662430  Noir mat

103066GN00  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : Veuillez installer ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé dans le respect des exigences particulières de ces réglementations.

Tél : 1-888-644-7643 Fax : 1-905-366-2071

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits. Pour obtenir la fiche technique la plus récente, rendez-vous sur le site www.grohe.ca.

02-22-2024

UNE SOCIÉTÉ DE **LIXIL**

