

Fluxómetro Para Mingitorio con Sistema Automático Side-Mount

Código: 6045SM013MX.002

DESCRIPCION GENERAL:

Válvula de descarga para mingitorio con co sistema automático SideMount, Conexiones de 3/4", 0.125 gpd / 0.5 Lpd.

PRESION DE OPERACIÓN:

20 psi (Fluida) – 80 psi (Estática)

VIDA DE LAS BATERIAS:

100,000 Descargas (+3 años @3000 descargas por mes)


Incluye 4 baterías tamaño C.

CARACTERISTICAS

- Equipo de manos libres operado por sensor de infrarrojos, actuador con carcasa de metal cromado.
- Sensor de Angulo brinda una descarga confiable.
- Pistón de latón auto lavable con rascador integral, el resorte evita la obstrucción y el funcionamiento de la válvula.
- Pulsador electrónico de descarga.
- Descarga de cortesía opcional: Descarga automática después de 24 horas de no uso.
- Indicador de detección de objetos: el LED parpadea cuando se detecta alguna obstrucción de un usuario u objeto.
- Indicador de usuario en vista: el LED verde parpadea 3 veces después de que se detecta al usuario durante 5 segundos.
- Indicador de batería baja: el LED amarillo parpadea cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.
- Reemplazo fácil de la batería: no se necesita apagarlo para cambiar las pilas.
- Sellos de EPDM resistentes a los químicos para una vida útil prolongada.
- Sin ajuste de volumen externo.
- Instalación a Izquierda o Derecha.

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.



PART OF LIXIL

© 2022 AS America, Inc. 2022