

**Código: 6047SM121MX.002**

**DESCRIPCION GENERAL:**

Válvula de descarga para inodoro con sistema automático SideMount.

Conexión de alimentación de 1", Conexión para taza de Fluxómetro de 1-1/2", 1.28 gpd / 4.8 Lpd.

**PRESION DE OPERACIÓN:**

20 psi (Fluida) – 80 psi (Estática)

**VIDA DE LAS BATERIAS:**

100,000 Descargas (+3 años @3000 descargas por mes)

Incluye 4 baterías tamaño C.



**CARACTERISTICAS**

- **Equipo de manos libres** operado por sensor de infrarrojos, actuador con carcasa de metal cromado.
- **Sensor de Angulo** brinda una descarga confiable.
- **Pistón de latón auto lavable** con rascador integral, el resorte evita la obstrucción y el funcionamiento de la válvula.
- **Pulsador electrónico de descarga.**
- **Descarga de cortesía opcional:** Descarga automática después de 24 horas de no uso.
- **Indicador de detección de objetos:** el LED parpadea cuando se detecta alguna obstrucción de un usuario u objeto.
- **Indicador de usuario en vista:** el LED verde parpadea 3 veces después de que se detecta al usuario durante 5 segundos.
- **Indicador de batería baja:** el LED amarillo parpadea cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.
- **Reemplazo fácil de la batería:** no se necesita apagarlo para cambiar las pilas.
- **Sellos de EPDM** resistentes a los químicos para una vida útil prolongada.
- **Sin ajuste de volumen externo.**
- **Instalación a Izquierda o Derecha.**

**CÓDIGOS Y ESTÁNDARES**

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.

**TYPICAL WATER CLOSET INSTALLATION:  
AFWALL™ TOILET SHOWN**

