

Código: 606B121MX.002

DESCRIPCION GENERAL:

Descarga de inodoro Selectronic® expuesto y operado por sensor, Válvula con spud superior de 1-1/2" montada en el piso o suspendida en la pared. La entrada incluye tope de ángulo I.P.S. de 1" con protección de reflujo, tapa anti vandálica, kit de soldadura por sudor, tubo de cubierta y brida de pared. La salida incluye disyuntos de vacío de 1-1/2", acoplamiento spud y brida.

PRESION DE OPERACIÓN:

25 psi (Fluida) – 80 psi (Estática)



CARACTERISTICAS

- **Pistón auto limpiante con resorte limpiador** reduce significativamente la obstrucción y el mantenimiento.
- **Sin mantenimiento de rutina** sin diafragmas que reemplazar, sin filtros para limpiar.
- **Sistema de proximidad Selectronic** con sensor universal proporciona una operación higiénica de "manos libres".
- **Dispositivos electrónicos de última generación** que evita la descarga fantasma.
- **Aleación de latón resistente.**
- **Botón de descarga manual:** puede descargar la válvula sin baterías.
- **A prueba de fallas:** la válvula se cierra automáticamente ante la pérdida de energía o presión de agua y no necesita ser reiniciado.
- **La descarga sanitaria ajustable** limpia el accesorio y mantiene el sello de la trampa.
- **Sellos de EPDM** resistentes a los químicos para una vida útil prolongada.
- **Interruptor de vacío** de alta contrapresión.
- **El rango se puede ajustar** manualmente o con opción de control remoto
- **Sin ajuste de volumen externo.**
- **Instalación a Izquierda o Derecha.**

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.

